

:: Primer Spray

Hechtprimer

KARAKTERISTIEKE KENMERKEN

Primer Spray is een sneldrogende primer op alcydeharsbasis met zeer goede roestwerende eigenschappen. primer Spray bevat zinkfosfaat en biedt daardoor een krachtige bescherming.

TOEPASSINGSGEBIED

Primer Spray wordt toegepast als primer op stalen, ijzeren en gietijzeren oppervlakken. Ter voorbehandeling van de ondergrond voorafgaand aan het lakken. Als primer voor donkere lakken. Bij het spuiten van 2-componentenlakken dient men eerst een test uit te voeren.

PRODUCTSPECIFICATIES

Materiaalgegevens:

Kleur: roodbruin

Vastestofaandeel: 65 - 70 %

Droogtijd (20°C): 30 minuten

Stofdroog (20°C): 10 minuten

Overspuitbaar (20°C): 3 – 6 uur

Uitgehard (20°C): ca. 12 uur

VERWERKING

De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, roestvrij en vetvrij zijn. Metalenondergronden dienen conform SA 2 1/2 eerst te zijn gezandstraald. De spuitbus voorafgaand aan gebruik ca. 2-3 minuten goed schudden. Sproeiafstand



04/2016

van ca. 25 - -30 cm aanhouden. In kruisgang dunne lagen opbrengen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bovenstaande specificaties, in het bijzonder de aanbevelingen voor verwerking en toepassing van onze producten zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring inzake normaal (standaard) gebruik. Op grond van uiteenlopende materialen, verschillende ondergronden en afwijkende arbeidscondities kan aan deze aanwijzingen noch aan mondeling verstrekte adviezen geen garantie en/of aansprakelijkheid, ongeacht op welke rechtsgronden, worden ontleend, tenzij opzettelijke desinformatie of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Daarbij dient door de gebruiker te worden aangetoond, dat alle kennis die voor een deugdelijke en doelmatige beoordeling noodzakelijk is, tijdig en volledig aan ons zijn meegedeeld. Industriële eigendomsrechten van derden dienen in acht te worden genomen. Voorts gelden onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Tevens gelden de specificaties van het nieuwste Technische gegevensblad. Dit kan bij ons worden opgevraagd.

Instructies m.b.t. de omgang met onze producten en het verwijderen van deze (afvalverwijdering) staan vermeld op het betreffende veiligheidsgegevensblad en de circulaire van de brancheorganisatie van de chemische industrie.

Copyright VOSSCHEMIE