

## :: Thermo-Spray

Kleurspray - hittebestendig

### **KARAKTERISTIEKE KENMERKEN**

THERMO SPRAY is een kleurspray op siliconenharsbasis die zich onderscheidt door zijn hittebestendigheid tot 600 °C. THERMO SPRAY is een robuuste lak met zeer goede hechtingseigenschappen.

### **TOEPASSINGSGEBIED**

THERMO SPRAY wordt voor alle thermisch belaste oppervlakken en delen ingezet, bijv. motoren en uitlaten van voertuigen, verwarmingen, buizen, etc.

### **PRODUCTSPECIFICATIES**

#### **MATERIAALGEGEVENS:**

Kleur: zilver

Soort. gewicht 0,720 g/ml

Vastestofaandeel: 27 %

Theor. opbrengst: 400 ml = 1-2 m<sup>2</sup>

Kleur: zwart mat

Soort. gewicht 0,763 g/ml

Vastestofaandeel: 27 %

Theor. opbrengst: 400 ml = 1-2 m<sup>2</sup>

### **VERWERKING**

De te lakken ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en opgeschuurd zijn. De spraybus voorafgaand aan gebruik min. 2 minuten goed schudden. Sproeiafstand van 25-30 cm aanhouden. Bij applicatie van meerdere lagen telkens 2-3 minuten



04/2016

droogtijd inlassen. Volledige uitharding en belastbaarheid wordt door temperen bij 200 °C gedurende ca. 20 minuten bereikt. De aanbevolen laagdikte: 75 µm nat = 25-30 µm droog

### **BELANGRIJK**

Bus staat onder druk. Tegen temperaturen boven 50 °C beschermen.

### **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Bovenstaande specificaties, in het bijzonder de aanbevelingen voor verwerking en toepassing van onze producten zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring inzake normaal (standaard) gebruik. Op grond van uiteenlopende materialen, verschillende ondergronden en afwijkende arbeidscondities kan aan deze aanwijzingen noch aan mondeling verstrekte adviezen geen garantie en/of aansprakelijkheid, ongeacht op welke rechtsgronden, worden ontleend, tenzij opzettelijke desinformatie of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Daarbij dient door de gebruiker te worden aangetoond, dat alle kennis die voor een deugdelijke en doelmatige beoordeling noodzakelijk is, tijdig en volledig aan ons zijn meegedeeld. Industriële eigendomsrechten van derden dienen in acht te worden genomen. Voorts gelden onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Tevens gelden de specificaties van het nieuwste Technische gegevensblad. Dit kan bij ons worden opgevraagd.

Instructies m.b.t. de omgang met onze producten en het verwijderen van deze (afvalverwijdering) staan vermeld op het betreffende veiligheidsgegevensblad en de circulaires van de brancheorganisatie van de chemische industrie.

Copyright VOSSCHEMIE